

## 불균질계 고체 산 촉매(Tungsten Oxide Alumina)를 이용한 폐식용유로부터 바이오디젤 생산에 관한 연구

박영무, 이관영\*, 이진석<sup>1</sup>, 김덕근<sup>1</sup>  
고려대학교; <sup>1</sup>에너지기술연구원  
(kylee@korea.ac.kr\*)

바이오디젤은 식물을 가중하여 획득하는 연료로서, 기존의 화석계 경유를 대체하거나 첨가하여 사용될 수 있는 물질이다. 본 연구에서는 바이오디젤의 생산다가를 낮추기 위해 폐식용유를 원료로 하는 바이오디젤 생산 공정에서 사용되는 불균질계 촉매에 대한 연구를 수행하였다. 이 공정은 폐식용유 중에 함유되어 있는 유리지방산을 제거하기 위한 에스테르화 반응과 바이오디젤을 생성하는 전이에스테르화 반응으로 구성되어 있다. 본 연구에서는 불균질계 산촉매를 이용하여 폐식용유에 포함되어 있는 대표적 유리지방산인 Oleic Acid의 에스테르화 반응을 수행하였다. 다수의 고체산 촉매를 선정하여 테스트한 결과, Tungsten Oxide Zirconia 촉매가 FFA 전환율이 가장 우수한 것으로 확인되었다. 그러나 촉매의 경제성을 고려할 때 Tungsten Oxide Alumina 촉매가 가장 적합한 것으로 확인되었다. 선정된 촉매를 Batch 반응기에 적용하여 반응 조건의 최적화를 수행하였고, 담지량에 따라 촉매의 특성을 파악하기 위하여 XRD, ICP, SEM 분석 등을 수행하였다.